

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



## PRODUTO - CORDA TORCIDA 3 PERNAS – CORDA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO

**DESCRIÇÃO:** Corda torcida com 3 pernas tratada, confeccionada com feixe de monofilamentos de polietileno de alta densidade (HDPE), matéria-prima 100% virgem, com peso aproximado de 5kg e comprimento de 500m.

F  
I  
L  
A  
M  
E  
N  
T  
O  
S

- MATÉRIA-PRIMA \_\_\_\_\_ HDPE
- CORES \_\_\_\_\_ BRANCA, PRETA, MARROM, AZUL, VERDE, GRAFITE, PRATA E BEGE
- ESTABILIZADORES \_\_\_\_\_ ANTI-UV E ANTI-OXIDANTE
- TÍTULO \_\_\_\_\_ 77.000 DENIER
- FIO (90 DE 0,30mm DE DIÂMETRO) \_\_\_\_\_ MONOFILAMENTOS (+0% / -5%)
- TENACIDADE \_\_\_\_\_ 3,5 GF/DENIER
- ALONGAMENTO \_\_\_\_\_ 60%
- MÁXIMA TEMPERATURA DE USO \_\_\_\_\_ +50°C/-50°C
- ESTABILIDADE DIMENSIONAL \_\_\_\_\_ +/- 3%

C  
O  
R  
D  
A

- PESO APROXIMADO \_\_\_\_\_ 5 KG/UNID
- COMPRIMENTO APROXIMADO \_\_\_\_\_ 500 METROS
- DIÂMETRO \_\_\_\_\_ 4,0 MM (+/-5%)
- TORÇÃO DA PERNA APROXIMADA \_\_\_\_\_ 61 V/M
- PASSO DA CORDA APROXIMADO \_\_\_\_\_ 15,4MM
- RESISTÊNCIA DA CORDA À TRAÇÃO \_\_\_\_\_ 102 KGF

1. A garantia deste produto é de 3(três) anos contra defeitos de fabricação e durabilidade em condições normais de uso. Esta garantia não cobre danos causados após a sua instalação, como: Cortes causados por qualquer fonte, queimaduras, materiais abrasivos e produtos químicos. **2. A REDECORDA** não se responsabiliza por danos causados a terceiros, decorrentes de problemas e defeitos na instalação do produto. **3.** A resistência a tração foi obtida a partir de uma rede recém produzida e sem ter sido usada (virgem), através de um teste estático, sem considerar qualquer força de impacto, de acordo com o plano de inspeção e ensaio.

**Aplicação:** Janelas, Varandas, Play Ground.

Esta especificação poderá ser alterada sem prévio aviso.